



Este altifalante é perfeito para situações em que é necessária uma ampla gama de frequências. Possui um formato arredondado com lábio RS Pro, possui um cone e uma junta que o tornam ideal para aplicações onde existe a possibilidade de entrada de água.

Uma borda quadrada à volta do altifalante incorpora quatro orifícios de fixação.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OUTROS DADOS TÉCNICOS

PORTAS DE E/S

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA

Cone PET (terefalato de polietileno)

Tamanho do comando: 8cm

Comprimento: 50mm

Largura: 50mm

Potência nominal: 1W

Impedância de saída: 8Ω

Formato do driver: redondo

O produto foi concebido para operar eficazmente numa ampla gama de frequências. Possui uma potência de 1W e uma impedância de 8Ω para fornecer um som uniforme quando utilizado.

Pode ser utilizado em sistemas de endereços públicos internos ou externos.

O driver do altifalante consiste num cone de resina plástica (PET) e numa junta fixada num flange quadrado de metal. O material PET não é apenas resistente às intempéries, é durável e adequado para utilização numa vasta gama de aplicações.



OPÇÕES DE MOLDURA

CERTIFICAÇÕES

Sem opções de moldura

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Máquina de self-service
- > Gravação ao ar livre
- > Controlo de acesso
- > Sistema de pagamento
- > Vendas.

VALORES DO PRODUTO

- > O flange incorpora quatro furos de fixação
- > Integrado.
- > Instalação rápida.



ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Integração de terminal de pagamento.
- > Quiosques sem vigilância.

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- >
- >



CONEXÕES

DIMENSÕES



50 MM

50 MM