



Impressora de tickets vertical de 60 mm para integração em quiosques e pontos de informação, soluções industriais e máquinas de precisão.

O seu tamanho compacto, velocidade de impressão mais rápida, resolução e o seu apresentador de corte automático de 60 mm fazem da NP-2511 uma impressora de tickets muito competitiva para instalações de montagem vertical.

Imprime com gradação de 16 escalas de cinzento.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Interface: Dual Serial (RS232C) e USB 2.0.

Tensão de funcionamento: CC 24V.

Dimensões exteriores: 75 (A) x 106 (L) x 150 (P) mm

Peso: Aproximadamente 650g.

Opções:

Fonte de alimentação: YS-48.

Moldura: BEZ-220, BEZ-221 (com sensor de deteção de papel) BEZ-320 (com LED azul ou vermelho).

Porta-rolos de papel grande: UPH-LA.

OUTROS DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÕES GERAIS:

Temperatura de funcionamento: -20°C a +60°C.

Espessura do papel: 65 - 150 microns.

Método de impressão: Térmica direta.

Velocidade de impressão: máx. 200mm/s.

Número de pontos de impressão (pontos): 576.

Largura do papel: 58/60 ajustável

Largura de impressão: 52 mm (padrão), 56 mm

Diâmetro do rolo de papel: 83mm.

Espessura do rolo de papel: 65-150 µm.

Método de corte: Corte total e parcial (comando seleccionável).

Vida útil da cabeça de impressão: 100 km.

Código de barras:

UPC-A, UPC-E, EAN(JAN-13), EAN(JAN-8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, código QR (modelo 2) / PDF417.

PORTAS DE E/S



Front



Rear

OPÇÕES DE MOLDURA



BEZ-220/221/230/231



NPT-306



UPH-LA

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Aplicações bancárias.
- > Apostas desportivas.
- > Estacionamento.
- > Postos de abastecimento de combustível.
- > Retailho.
- > Transporte.
- > Vendas.

VALORES DO PRODUTO

- > Formato compacto.
- > Design robusto e fiável.
- > Abertura da cabeça para fácil manuseamento.
- > 16 escalas de cinzentos.
- > Código de barras 2D.

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Quiosques para gestão de turnos
- > Quiosques sem vigilância.

ALTERNATIVE REFERENCES

- > e80 NP3411
- > e80 MS-V

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES



DIMENSÕES



DIMENSÕES

