



Alzado

Cámara industrial de fácil integración en kioscos/terminales de gestión/información. Alta calidad de imagen. Este modelo cuenta con WDR (amplio rango dinámico) que es una característica que permite visualizar objetos en zonas excesivamente iluminadas o en zonas muy oscuras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OTROS DATOS TÉCNICOS

PUERTOS I/O

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA
Voltaje: DC 5V/current 150mA/work temperature.
Conexión: USB.
Temperatura: (-20°70).
Tamaño: 38X38mm, 32x32mm.
OS: Win7 Win8 Win10/Linux/Android 4.0 o superior.

Resolución 3 Megapixel 2048X1536.
Sensor 1/3 inch MICRON AR0331 CMOS Sensor.
Formatos H.264/MJPEG/ YUY2 optional/USB Protocol USB2.0 HS/FS.
Balances Auto exposure AEC Support/Auto white balance AEB Support.
Rendimiento H264:
 640X360@ 30fps /1280X720@ 30fps /1920X1080@ 30fps.
Rendimiento MJPEG:
 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps
 /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps.
Rendimiento YUV:
 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@5fps/1920X1080@5fps
 /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps.
Ajustable Brightness/Contrast/Color saturation /Definition/Gamma/WB.



OPCIONES

Sin opciones

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Video vigilancia.
- > Reconocimiento facial.
- > Visión en estereo.
- > Visión inteligente.
- > Automatización.
- > Visión de máquina.
- > Aplicaciones de video 1080p.
- > Imágenes de alto rango dinámico.

VALORES DE PRODUCTO

- > Fácil de instalar sobre un soporte.
- > WDR para zonas oscuras.
- > Alto rendimiento a bajo coste.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Direccionador en sucursal bancaria.
- > Kioscos desatendidos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > eCM OV-5640.

CERTIFICACIONES



CONEXIONES

DIMENSIONES

