

**EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO EM CONDIÇÕES EXTREMAS.** Monitor condicionado IP65 para locais exteriores não protegidos, configurável em formato horizontal e vertical. Vários monitores podem ser empilhados para formar uma estrutura de dois lados ou uma parede de vídeo.

Concebida de acordo com as especificações IP65\* e IK10 para uma solução de exterior mais robusta, a gama eMonitor Xtrem caracteriza-se pela sua resistência à água e a temperaturas extremas. Inclui vidro anti-vandalismo de baixa reflexão e alta transmissão, um sistema de ar condicionado inteligente, um sistema anti-embaciamento e tratamentos anti-graffiti e anti-corrosão.

O eMonitor da série Xtrem está disponível em vários tamanhos de ecrã: 32", 43", 49", 55" e 65". Dispõe de um sistema de fixação para uma instalação fácil e de um kit de montagem na parede que regula o ângulo de visão e pode ser personalizado em qualquer cor da gama RAL e/ou com vinil cortado, imagem digital e fretwork.



PERFIL DO PRODUTO

**Fabricante:** Grupo EOS Ibérica  
**Origem:** Fabricado e montado em Espanha.

**Produção:**  
> 4 semanas (tempo estimado).  
**Material:**  
> chapa de aço-carbono de 1,5 / 5 mm.  
**Flanges/fixações interiores:**  
> Chapa galvanizada.

**Acabamento:**  
< Pintura epóxi texturizada de alta resistência.  
**Estanquidade e vedação:** >IP65\*.  
**Dimensões:**  
> 1240x785x281 mm.

**Peso estrutural:**  
> 50Kg.  
**Utilizar:**  
> Exterior.

ESPECIFICAÇÃO PADRÃO

**Ecrã:**  
> LCD industrial 24/7.  
**Tamanho do ecrã:**  
> Toque de 32", 43" (paisagem)  
> 49" 55", 65" (horizontal) Não tátil  
**Número de ecrãs:**  
> 1  
**Saída de vídeo:**  
< HDMI, DVI, SVGA.  
**Proteção do ecrã:**  
< Vidro anti-vandalismo 3+3 mm.

**Acesso:**  
< 1 Porta com fechadura de segurança.

**Ligações:**  
> Faixa de alimentação interna com interruptor de E/S.

**Cor da estrutura** ● Texturizada ou lisa.

**Cor do painel frontal** ○ ● L 9003/9007 liso.

COMPONENTES OPCIONAIS

**Ecrã tátil:**  
> Tecnologia IR 3mm ou Capacitiva 6mm.  
**PC industrial Sem ventoinha:**  
> Atom /Celeron, i3, i5, i7.  
**Sistema operativo:**  
> Android, Windows ou Linux.  
**Ligações externas:**  
> RJ45/IEC/ Interruptor de E/S / Antena Wifi.  
**Quadro elétrico:**  
> Terminal, disjuntor e diferencial.  
> Fontes de alimentação 5/12/24v.  
**Sistema de alimentação eléctrica ininterrupta:**  
>SAI de 6 tiros/15 min.

**Personalização/Customização:**  
> Corte de vinil/imagem digital.  
> Aerografia ou graffiti multicolorido.  
> Tinta industrial em várias **Cores RAL.**

ADAPTAÇÕES FACULTATIVAS



**Sistema de arrefecimento:**  
> Ventilação forçada.

**Frete personalizada com motivos vazados:**  
> Com ou sem retroiluminação LED.

VALORES DOS PRODUTOS

> Produto para utilização no exterior IP65, à prova de água e de vandalismo;  
> Múltiplas opções de visualização, tanto na vertical como na horizontal;  
> Sistema inteligente de controlo da temperatura;  
> Legível à luz solar, com ajuste automático da luminosidade aos níveis de luz exterior;  
> Vidro de alta transmissão e proteção antirreflexo.

TAMANHOS E VERSÕES DOS PRODUTOS



APLICAÇÕES MAIS COMUNS

> Ponto de informação.  
> Sinalética digital.  
> Smartcity > Estações de comboio e aeroportos.  
> Parques temáticos

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

> e1000.  
> eTotem.  
> eTotem Xtrem.  
> eTotem Xtrem DS.  
> ePie Xtrem.

SECTORES MAIS COMUNS

> Desporto e lazer.  
> Turismo.  
> Comunicação, publicidade e marketing.  
> Sector.  
> Construção e obras civis.  
> Logística e transportes.  
> Aeroportos e portos marítimos.  
> Estações de metro, comboio e autocarro.

HISTÓRIAS DE SUCESSO



DETALHE



HISTÓRIAS DE SUCESSO



DETALHE

