ORDENADOR INDUSTRIAL RUGERIZADO



Serie Panel PC

Ordenadores Industriales Fanless

Componentes Industriales



Panel PC Industrial táctil 15,6" INTEL i5 de 1.90GHZ con procesador de 4ª generación 4300u.

Monitor táctil de 15,6" de tecnología capacitiva y ordenador fanless rugerizado en chasis de aluminio en color negro, con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores.

Cuenta con doble salida de vídeo HDMI y VGA para la conexión de 1 monitor externo que con su propia pantalla posibilita su funcionamiento con 2 pantallas a la vez. 4 puertos USB (1 x 3.0 y 3 x 2.0). Sistema de montaje VESA o panelable con el uso soportes suministrados.



Interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM: Soporta hasta 8GB SODIMM DDR3/2800

Socket: 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x mSATA

Puertos: 1xUSB 3.0 / 3xUSB 2.0 / 1xHDMI/ 1xVGA/ 2 RS232 (COM2 soporta RS422/485).

Fuente: DC100-240V AC input / DC12v/6A output

ROM: SSD SATA / SSD MSATA / HDD SATA

Procesador: Intel I5 4300U 1,90Ghz

Audio: 2x Jack 2,5; Altavoces/ MIC

SO: Windows 7, 8, 10, Linux Compatible

Humedad: 5% ~ 90% (sin condensación)

Garantía: 1 Año (Ampliable hasta 3 años)

Vibración: Resistente a vibraciones

Temp. funcionamiento: -10°C~60°C Temp. almacenamiento: -20°C~70°C

Consumo: ~ 35-65 wattios

Resolución: 1366x768 (Nativa)

LAN: 1xRJ45

OTROS DATOS TÉCNICOS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA Tipo de Anclaje: Panelable sí, VESA sí, RACK no.

Alzado

Frecuencia Procesador: Mínima 1.90Ghz, máxima 2.90Ghz.

Grafica: Integrated Intel HD 4400 Series. LVDS, Doble salida HDMI/ VGA

RAM: 0 Gb en Placa + 1 Socket SODIMM/1,35v (4/8Gb)

ROM: SSD SATA / SSD MSATA (120, 240Gb) / HDD SATA (500Gb, 1Tb) * Consultar otras capacidades. Audio: Realtek HD ALC662 Line-out v MIC

LAN: Realtek RTL8111F o Intel I210/I211 AT 10/100/1000Mbps. Wake on Lan.

Protección IP Pantalla: IP65 frontal. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, siempre que el montaje panelable sea correcto.

Protección IP Pc Industrial: IP50. La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.

Wireless: Mini PCI Express Intel 7260BN. WiFi 802.11 b/g/n (OPCIONAL)

GPS: Mini PCI Express u-Blox pci-5s-1 - 500. (OPCIONAL)

3G/GPS: Mini PCI Express Huawei EM770w. (OPCIONAL) 4G/GPS: Mini PCI Express Huawei ME909u-521. (OPCIONAL)

Dimensiones: 397 x 246 x 44 mm (LxWxH)

Packing: Caja Individual; PC, Fuente de alimentación, Cable de alimentación, Drivers.



PUERTOS I/O



CERTIFICACIONES

OPCIONES DE CONECTIVIDAD



SISTEMA DE MONTAJE LATERAL O VESA

Módulo 4G/GPS: ME909u-521 Antenas 4G/GPS: Sí Cable de conexión: S



VALORES DE PRODUCTO

- > Monitor 15,6" + Doble salida de vídeo

- Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
 Resistente a temperaturas extremas y humedades.
 Equipo expandible en su configuración, hasta 8gb de memoria RAM.
 Posibilidad conexión Wifi o 46 / GPS.
 Muy bajo consumo de potencia.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- APLICACIONES MAS HABITUALES

 Paneles de control HMI

 Integración en cuadros eléctricos

 Sistemas de control industrial (SCI)

 Sistemas de control distribuidos / SCADA

 Sistemas de adquisición de datos (DAQs)

 Cadenas de montaje a pie de fábrica

 Montaje en vehículos de transporte

 Estación inalámbrica (Wifi/4G/GPS)

 Publicidad exterior y Digital Signage.

- > Kioscos interactivos, multimedia
- Kioscos de autopago, desatendidos

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

> Kioscos interactivos Montaje a pie de fábrica > Soluciones para ingeniería agrícola

SECTORES DE APLICACIÓN

- Ingeniería agríco Industria Cárnica
- Automatismos Aeroespacial
- > Data Centers > Distribución

- Transporte y Logística Aplicaciones de transmisión

IP 50





REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel Pc industrial 15" ePX15 i5-4200u > Panel Pc industrial 17" ePX17 i5-4200u
- > Pantalla táctil IR 17 + pc industrial

CONEXIONES

DIMENSIONES



286