



Este altavoz es perfecto para situaciones en las que se requiere un amplio rango de frecuencia. Cuenta con una forma redondeada con reborde RS Pro, dispone de un cono y junta que lo hacen idóneo para aplicaciones donde hay posibilidad de agua.

Un reborde cuadrado alrededor del altavoz incorpora cuatro orificios de fijación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA
 Cono de PET (tereftalato de polietileno)
 Tamaño del controlador: 8 cm
 Longitud: 50mm
 Anchura: 50mm
 Potencia nominal: 1W
 Impedancia de salida: 8Ω
 Forma del driver: redondo

OTROS DATOS TÉCNICOS

El producto está diseñado para funcionar de manera eficaz en un amplio rango de frecuencias. Tiene una potencia nominal de 1W e impedancia de 8Ω para proporcionar un sonido uniforme cuando se utiliza.

Se puede usar en megafonía de interior o exterior.

El controlador de altavoz consta de un cono de resina de plástico (PET) y una junta fijada a una brida metálica cuadrada. El material PET no solo es resistente a la intemperie, sino que es duradero y adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones.

PUERTOS I/O



OPCIONES DE BEZEL

Sin opciones de bezel

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Máquina de autoservicio
- > Grabación en exteriores
- > Control de acceso
- > Sistema de pago
- > Vending.

VALORES DE PRODUCTO

- > El reborde incorpora cuatro orificios de fijación
- > Encastrable.
- > Instalación rápida.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Integración terminal de pagos.
- > Kioscos desatendidos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- >
- >

CERTIFICACIONES



CONEXIONES

DIMENSIONES



50 MM

50 MM