




Impresora de ticket de 80 mm horizontal para integrar en kioscos y puntos de información, soluciones industriales y maquinaria de precisión.

Su tamaño y diseño compacto, su velocidad de impresión, su resolución así como su presentador de auto-corte de 80 mm, hacen de la NP-3411 una impresora de ticketing muy competitiva para instalaciones de montaje horizontal.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Interfaz: serial doble (RS232C) y USB 2.0.

Voltaje de operación: CC 24 V.

Dimensiones externas: 124.6(W) x 123.5(D) x 77.3(H)mm.

Peso: aproximadamente 500 g.

Opciones:

Fuente de alimentación: YS-48.

Bezel: BEZ-220, BEZ-221 (con sensor de detección de papel) BEZ-320 (con LED de color azul o rojo).

Soporte para rollo de papel grande: UPH-LA.

Presentador: NPT-306.

OTROS DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL:

Cortador anti-atasco.

Temperatura de operación: -15°C a + 60°C.

Grosor de papel: 65 - 150 micras.

Método de impresión: Térmica directa.

Velocidad de impresión: max. 150 mm/s.

Número de puntos de impresión (dots): 576.

Ancho del papel: 65 / 70 / 80 / 82,5 mm (ajustable).

Ancho de impresión: 72 mm.

Diámetro del rollo de papel: 83 mm.

Espesor del rollo de papel: 65-150 µm.

Método de corte: Corte total y parcial (comando seleccionable).

Vida de la cabeza de impresión: 100 km.

Código de barras:

PC-A, UPC-E, EAN(JAN-13), EAN(JAN-8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, QR Code.

Drivers: Windows *XP / Vista / 7 / 10 / CE 6.0, Linux (CUPS).

PUERTOS I/O



Frontal



Trasera

OPCIONES DE BEZEL



BEZ-220/221/230/231



NPT-306



UPH-LA

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Aplicaciones bancarias.
- > Apuestas deportivas.
- > Parking.
- > Gasolineras.
- > Retail.
- > Transporte.
- > Vending.

VALORES DE PRODUCTO

- > Formato compacto.
- > Diseño robusto, fiable.
- > Apertura de cabezal para fácil manejo.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Kioscos para gestión de turnos.
- > Kioscos desatendidos.


REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > e80 NP3511.
- > e80 MS-V.


CERTIFICACIONES



CONEXIONES



DIMENSIONES



DIMENSIONES

