

Serie panel Pc

Ordenadores Industriales Fanless WaterProof

Componentes Industriales



Alzado

Panel PC Industrial táctil 21,5" 16:9 INTEL i5 2.2GHZ de 5ª generación con procesador 5200u para uso en exteriores.

Monitor táctil de 21,5" de tecnología capacitiva y ordenador fanless ruggedizado en chasis de aluminio cepillado en color negro, con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores y totalmente protegido ante el agua, protección IP65 en su parte frontal. **Pantalla de alta luminosidad 1000 nits con tratamiento óptico** para ser legible y estar protegido al Sol.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OTROS DATOS TÉCNICOS

PUERTOS I/O

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA
Procesador: Intel 5200U i5 2.2Ghz
Resolución: 1920x1080 (Nativa) 16:9
RAM: Soporta hasta 8GB SODIMM DDR3/2800
ROM: SSD SATA / SSD MSATA / HDD SATA
Audio: Incluido. Mic / Ear.
Socket: 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x mSATA
Puertos: 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x COM
LAN: 2x ethernet
SO: Windows 7, 8, 10, Linux Compatible
Fuente: DC100-240V AC input / DC12v output
Consumo: ~ 40-70 wattios
Vibración: Resistente a vibraciones
Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación)
Temp. funcionamiento: -10°C~60°C
Temp. almacenamiento: -20°C~80°C
Garantía: 1 Año (Ampliable hasta 3 años)


Tipo de Anclaje: Panelable sí, VESA sí, RACK no.
Frecuencia Procesador: Mínima 2.2Ghz, máxima 2.7Ghz.
Grafica: Integrated Intel HD5500 LVDS
RAM: 0 Gb en Placa + 1 Socket SODIMM/1,35v (4/8Gb)
ROM: SSD SATA / SSD MSATA (120, 240Gb) / HDD SATA (500Gb, 1Tb) * Consultar otras capacidades.
Audio: Realtek HD ALC662
LAN: Realtek RTL 8111E Gigabit Ethernet controller. Wake on Lan.
Protección IP: IP65 Frontal. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro. Cumple esta protección tanto en su parte frontal como en su parte trasera.
Wireless: Consultar
GPS: No disponible
3G/GPS: No disponible
4G/GPS: No disponible
Dimensiones: 550 x 337 x 60 mm (LxWxH)
Peso: 6'5 Kg
Packing: Caja Individual; PC, Fuente de alimentación, Cable de alimentación, Drivers.



OPCIONES DE MONTAJE



VESA. 100x100mm



PANEL MOUNT

SISTEMA DE MONTAJE PANELABLE



VALORES DE PRODUCTO
 > Protección IP65 en su parte frontal
 > Pantalla retroiluminada para ser legible al Sol
 > Tratamiento óptico para evitar manchas negras por el Sol.
 > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
 > Resistente a temperaturas extremas y humedades.
 > Muy bajo consumo de potencia.

APLICACIONES MÁS HABITUALES
 > Kioscos interactivos de exterior
 > Terminales de autocobro / autopago
 > Sistemas de control industrial (SCI)
 > Sistemas de control distribuidos / SCADA
 > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)
 > Cadenas de montaje a pie de fábrica
 > Montaje en vehículos de transporte
 > Publicidad exterior y Digital Signage.
 > Kioscos interactivos de exterior
 > Kioscos de autopago, desatendidos

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
 > Autopistas de peaje
 > Áreas de servicio
 > Gasolineras

SECTORES DE APLICACIÓN
 > Industria del kiosk en exterior
 > Ingeniería agrícola
 > Industria Cárnica
 > Automatismos
 > Aeroespacial
 > Automóvil
 > Energías renovables
 > Distribución
 > Sector Naval
 > Transporte y Logística
 > Aplicaciones de transmisión

REFERENCIAS ALTERNATIVAS
 > Panel Pc industrial 12" ePX12 i5-4200u EXT
 > Panel Pc industrial 17" ePX17 i5-4200u EXT

CERTIFICACIONES



CONEXIONES

DIMENSIONES

